

РАЗМЕРЫ, ВЕС, ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Общая масса	3500	3500	3500	3500	6000	6000	6000	6000	6000	6000
Колеса/Шины	on road 225/75R17.5		off road 255/100R16		on road 245/70R17.5			off road 255/100R16		
Колесная база	2600	3100	2600	3100	2600	3100	3450	2600	3100	3450
Максимальный подъем	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
α Угол въезда	45	45	48	48	45	45	45	48	48	48
γ Угол рампы	136	141	136	141	140	145	147	135	140	142
β Угол съезда*	28 / 37	28 / 37	33 / 43	33 / 43	29 / 38	29 / 38	29 / 38	34 / 44	34 / 44	34 / 44
Максимальная глубина брода	750	750	800	800	750	750	750	800	800	800
G Дорожный просвет **	215 / 230	215 / 230	280 / 295	280 / 295	215 / 235	215 / 235	215 / 235	280 / 295	280 / 295	280 / 295

*дорожная версия/внедорожная версия ** передний редуктор/задний редуктор

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВНЕДОРОЖНИКА

6.0 T. T-REX КОЛЕСНАЯ БАЗА 2600

УГОЛ РАМПЫ 135°

МАКСИМАЛЬНЫЙ ПОДЪЕМ 45°

УГОЛ ВЪЕЗДА 48°

УГОЛ СЪЕЗДА 44°

ГЛУБИНА БРОДА 800 ММ

МАКСИМАЛЬНАЯ ГЛУБИНА БРОДА 900 ММ

